

### Exercice 1

1. Définir au préalable un type enregistrement tNuplet(texte, nombre) qui servira de type de n-uplet (nombre est un entier).

2. Télécharger et exécuter le script SQL indiqué à l'adresse suivante, qui crée la table DEMO\_PRODUCT\_INFO.

<https://eric.univ-lyon2.fr/jdarmont/docs/pgDemoProductInfo.sql>

3. Écrire une fonction PL/pgSQL nommée listeProd( ) qui retourne les noms (PRODUCT\_NAME) et les prix (LIST\_PRICE) des produits de la table DEMO\_PRODUCT\_INFO à l'aide d'un *curseur explicite* (c'est uniquement pour l'exercice : comme on parcourt toute la table, on utiliserait en temps normal un curseur implicite).

4. Tester !

### Exercice 2

1. Copier/coller la fonction listeProd( ) et la renommer top5( ).

2. Il s'agit maintenant de retourner les noms (PRODUCT\_NAME) et les prix (LIST\_PRICE) des 5 produits les plus chers de la table DEMO\_PRODUCT\_INFO. Pour cela :

- dans le curseur explicite, lister les produits par ordre de prix décroissant (la clause LIMIT est interdite dans la requête pour cet exercice, mais on l'emploierait en temps normal) ;
- modifier la condition d'arrêt du curseur pour qu'il continue tant que 5 n-uplets n'ont pas été lus (bien conserver la condition FOUND au cas où la table contienne moins de 5 n-uplets). Une variable entière sera utile pour compter les n-uplets lus !

3. Tester !

### Exercice 3

Afin d'établir une corrélation, on souhaite connaître la différence de quantité moyenne entre les commandes successivement enregistrées dans une table de commandes (ORD). La table ORD est remplie de commandes valorisées (c'est-à-dire, pour lesquelles l'attribut quantité QTY n'est pas NULL) ou non. Les commandes non valorisées ne sont pas à prendre en compte. Écrire une fonction PL/pgSQL qui retourne la différence de quantité moyenne entre les commandes. Pour simplifier, on réduit la table ORD à l'unique attribut QTY.

Exemple :

QTY
5
NULL
10
8
9
13

Résultat attendu = ( |10 - 5| + |8 - 10| + |9 - 8| + |13 - 9| ) / 4 = 3

Indications :

- Créer la table ORD à l'aide du script <https://eric.univ-lyon2.fr/jdarmont/docs/pgOrdQty.sql>.

- Créer un curseur contenant les quantités des commandes valorisées (...WHERE qty IS NOT NULL).
- À l'aide d'un parcours explicite du curseur, lire la première quantité puis, pour toutes les quantités suivantes, cumuler la valeur absolue (fonction ABS) de *quantité courante* – *quantité précédente*.
- Exception : Interrompre le programme immédiatement si la table ORD contient moins de deux commandes valorisées. Pour ce type de traitements, on utilise habituellement une requête COUNT.

#### Exercice 4

On souhaite échantillonner la table EMP du TD n° 1. Écrire une fonction PL/pgSQL qui parcourt la table EMP et retourne les noms (ENAME) des employés (triés par numéro d'employé EMPNO) dont les rangs d'apparition dans la table sont : 1<sup>er</sup>, 3<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 10<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup>... Indiquer également le rang dans la valeur de retour de la fonction.

Règle de calcul des rangs :

1 = 0 + **1**  
3 = 1 + **2**  
6 = 3 + **3**  
10 = 6 + **4**  
15 = 10 + **5**  
 ...

Résultat attendu :

1 SMITH  
 3 WARD  
 6 BLAKE  
 10 JAMES

Indications :

- Parcourir un curseur explicite dans lequel n – 1 n-uplets sont sautés (instruction MOVE FORWARD *pas* FROM *curseur*) avant de lire un employé (avec n = 1, 2, 3... le nombre indiqué en gras dans le calcul des rangs ; les rangs sont soulignés).
- Réutiliser le type enregistrement tNuplet de l'Exercice 1.