UNIVERSITÉ **LUMIÈRE** LYON 2
UNIVERSITÉ DE LYON

UNIVERSITÉ Lumière 2
DIS
Département d'Informatique et de Statistique
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion

Système d'exploitation UNIX Éléments de langage C

L3 Informatique Décisionnelle et Statistique
Année 2011-2012
Jérôme Darmont

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmont/>

Plan du cours

- Systèmes d'exploitation
- UNIX
- Langage C

UNIX & C <http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmont/> 1

Composition d'un ordinateur

- Un ou plusieurs processeurs universels
- Plusieurs processeurs spécialisés (contrôleurs). Ex. Horloge, contrôleur de disque, carte vidéo...
- Mémoire centrale
- Périphériques (entrées/sorties, stockage)
- ⇒ Nécessité de piloter cet ensemble

UNIX & C <http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmont/> 2

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

- **Définition** : Couche **logicielle** qui permet et coordonne l'utilisation du matériel entre les différents programmes d'application
- Ensemble de procédures qui pilotent le matériel de manière transparente et facile d'utilisation à partir d'un programme (**machine virtuelle**)

UNIX & C <http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmont/> 3

Historique

- **Années 40** : Langage machine, pas de système d'exploitation (SE)
- **Années 50** : Assembleur, 1ers langages évolués (Fortran, Cobol), traitement par lots
- **Années 60** : Multi-programmation, accès interactif, études théoriques sur les SE
- **Années 70** : Améliorations des SE (performances, sécurité, convivialité), intégration des réseaux
- **Années 80** : Même SE pour des matériels différents, convivialité sans cesse accrue
- **Années 90** : Objets distribués (CORBA, DCOM)
- **Années 00** : Intégration du Web dans les SE
- **Années 10** : Informatique dans les nuages, SE Web

UNIX & C <http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmont/> 4

Structure des SE actuels

Système informatique : ensemble de matériel éventuellement réparti sur plusieurs sites + SE

Processus : Activité résultant de l'exécution d'un ou plusieurs programmes en vue de l'exécution d'une tâche bien définie.

UNIX & C <http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmont/> 5

Fonctions d'un SE

- Gérer les processus et leur existence simultanée
- Fournir aux processus les moyens d'accès à toutes les ressources dont ils ont besoin
- Offrir une interface de programmation
- Offrir une interface opérateur conviviale
- Optimiser l'utilisation des éléments du système informatique

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

6

Plan du cours

- ✓ Systèmes d'exploitation
- UNIX
- Langage C

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

7

Historique

- Création en 1969 au laboratoire AT&T Bell, USA par **Kenneth Thompson** et **Denis Ritchie** (gestion d'un mini-ordinateur)
- Multi-tâches, multi-utilisateurs en 1973
- Deux principales familles : **System V** (AT&T) et **BSD** (Université de Berkeley, Californie)
- Environnement graphique **X Window System** développé au MIT (Boston) en 1981
- Sur PC, apparition de **Linux**, écrit par Linus Thorvalds, en 1991 (version d'UNIX du DIS)

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

8

Composants typiques d'un UNIX

- **Noyau (*kernel*)** : ensemble de fonctions système assurant la gestion de la mémoire, des E/S et des processus
- Système de gestion de fichiers hiérarchisé
- Interpréteurs de commande (*shells*)
- **Utilitaires** : compilateur C, éditeurs, logiciels réseau...
- Système de messagerie électronique

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

9

Connexion/Déconnexion

- **Connexion**
 - Saisie du nom d'utilisateur (*login*)
 - Saisie du mot de passe (*password*)
 - ➔ Accès au compte personnel de l'utilisateur
 - Changer son mot de passe : commande `passwd`
- **Déconnexion**
 - Commande `exit` (shell)
 - Menu adéquat sous X

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

10

Information et aide

- `whoami` affiche le nom de l'utilisateur courant
- `who` affiche les utilisateurs actuellement connectés
- `finger [login_utilisateur]` affiche des informations sur un utilisateur
- `date` permet de consulter la date et l'heure
- `cal [année]` affiche un calendrier
- `man commande` permet d'obtenir de l'aide sur une commande. Ex. `man cal`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

11

Système de fichiers

- **Fichier** : Document géré par le système et contenant des données (suite d'octets)
- **Organisation** : Arborescence de répertoires (*directories*). Un répertoire peut contenir des fichiers et des sous-répertoires. Racine de l'arborescence (*root directory*) : /.
- **Chemin d'accès** : Façon d'atteindre un fichier ⇒ Répertoires parents séparés par des / + nom du fichier.
Ex. /usr/bin/who

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

12

Système de fichiers

- **Chemin absolu** : À partir de la racine (/).
- **Chemin relatif** : À partir du répertoire courant
Caractères spéciaux :
 - répertoire courant
 - .. répertoire parent
 - ~ répertoire personnelEx. ../bin/who ~/mesdocs/monfich
- **Noms de fichiers** :
 - 256 caractères maxi
 - Caractères interdits : * ? < > /
 - Noms de fichiers réservés : . et ..
 - Fichiers cachés : Commencent par .

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

13

Système de fichiers

- **Caractères génériques** :
 - ? remplace un caractère
 - * remplace un nombre quelconque de caractères
 - [] permet de spécifier une plage de caractères
Ex. [IDS] pour I, D ou S ; [A-M] pour tous les caractères entre A et M
- **Permissions d'accès** : Protection des fichiers

<i>Ensembles :</i>	<i>Droits :</i>
Propriétaire	Lecture (r)
Groupe	Écriture (w)
Autres	Exécution (x)

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

14

Système de fichiers

- **Exemple de permissions d'accès** :
-rwxr-x--- 1 jdarmon web 0 Aug 28 15:40 toto
 - Propriétaire : rwx (lecture, écriture, exécution)
 - Groupe : rx (lecture, exécution)
 - Autres : aucun droit
- **Permissions d'accès sur les répertoires** : Identiques à celles des fichiers, mais interprétation légèrement différente (exécution : droit d'activation du répertoire)

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

15

Système de fichiers

- **ls [rep]** affiche le contenu d'un répertoire
Options :
 - l format d'affichage long
 - a affichage des fichiers cachés
 - R contenu des sous-répertoires
- **file fichiers** affiche le type des fichiers
- **cp source dest** copie des fichiers
- **mv source dest** déplace/renomme des fichiers
- **rm fichiers** efface des fichiers
Options :
 - i supprime avec confirmation
 - f force la suppression sans confirmation
 - r détruit récursivement les sous-répertoires

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

16

Système de fichiers

- **find [rep]** recherche des fichiers
Options :
 - name fichier selon le nom
 - type t selon le type
 - user u selon le propriétaire
 - group g selon le groupe
 - perm p selon les permissions d'accès
 - mtime j fichiers modifiés depuis il y a j jours
- **pwd** affiche le chemin absolu du répertoire courant
- **cd [rep]** activation du répertoire de base ou du répertoire indiqué si le paramètre est spécifié

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

17

Systeme de fichiers

- `mkdir reps` crée des répertoires
- `rmdir reps` détruit des répertoires (vides)
- `chmod mode fichiers` change les permissions d'accès aux fichiers

Classes :	Actions :	Permissions :
u propriétaire	= attribuer	r lecture
g groupe	+ ajouter	w écriture
o autres	- retirer	x exécution
a tous		

Ex. `chmod a = rwx toto`
Mode octal : `chmod 777 toto` (r = 4, w = 2, x = 1, Ø = 0)

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

18

L'éditeur de texte vi

- `vi` : Éditeur de texte standard sur tout UNIX
`vi nom_fichier`
- Deux modes de fonctionnement :
 - Mode édition
 - Mode commande
 - Mode édition → Mode commande : Touche `Escape`
- Quitter `vi` :
 - `:q` sortie simple
 - `:q!` sortie sans sauvegarde
 - `:wq` sortie avec sauvegarde

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

19

L'éditeur de texte vi

- Annulation de commande : `u`
- Édition :
 - `i` insérer du texte avant le curseur
 - `a` insérer du texte après le curseur
 - `I` insérer du texte en début de ligne
 - `A` insérer du texte en fin de ligne
 - `o` insérer du texte sous la ligne courante
 - `O` insérer du texte au-dessus de la ligne courante

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

20

L'éditeur de texte vi

- Déplacement :
 - `l`, `→` à droite
 - `j`, `↓` en bas
 - `0` début de ligne
 - `w` début mot suivant
 - `G` fin de fichier
 - `CTRL+f` 1 écran + bas
 - `CTRL+d` ½ écran + bas
 - `mc` marque une ligne `c`
 - `h`, `←` à gauche
 - `k`, `↑` en haut
 - `$` fin de ligne
 - `b` début mot précédent
 - `nG` ligne numéro `n`
 - `CTRL+b` 1 écran + haut
 - `CTRL+u` ½ écran + haut
 - `'c` saute à la ligne `c`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

21

L'éditeur de texte vi

- Suppressions / remplacements :
 - `x` efface le caractère situé sous le curseur
 - `nx` efface `n` caractères à partir du curseur
 - `rc` remplace le caractère situé sous le curseur par `c`
- Copier/coller :
 - `dd` coupe une ligne (sert aussi à effacer une ligne)
 - `:n,m d` coupe les lignes numéro `n` à `m`
 - `yy` copie une ligne
 - `:n,m y` copie les lignes numéro `n` à `m`
 - `P` colle avant le curseur `p` colle après le curseur

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

22

L'éditeur de texte vi

- Recherche :
 - `/mot` recherche la 1ère occurrence de la chaîne `mot`
 - `/` recherche l'occurrence suivante
- Remplacement :
 - `:s/ch1/ch2/` remplace la 1ère occurrence de la chaîne `ch1` par la chaîne `ch2`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

23

Manipulation de fichiers textes

- `cat fic` affiche le contenu du fichier
- `more fic` idem mais page par page
- `head fic` affiche le début du fichier
- `tail fic` affiche la fin du fichier
- `grep motif fichiers` affiche les lignes des fichiers qui respectent un motif (recherche du motif dans des fichiers)
- `sort fic` trie les lignes du fichier

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

24

Impression

- `lpr fichier` imprime le contenu du fichier
- `lpq` affiche l'état de la file d'impression
- `lprm job` supprime un job de la file d'impression (numéro de job fourni par `lpq`)

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

25

Entrées/Sorties

- **Entrée standard** : Source de données des commandes (normalement le clavier)
- **Sortie standard** : Destination des résultats de commandes (normalement l'écran)
- **Sortie d'erreur standard** : Destination des messages d'erreur des commandes (normalement l'écran)

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

26

Entrées/Sorties

- **Redirections** :
 - `<` redirige l'entrée à partir d'un fichier
Ex. `passwd < mdp.txt`
 - `>` redirige la sortie vers un fichier
Ex. `ls > dir.txt`
 - `>>` concatène la sortie avec un fichier
Ex. `cat mdp.txt >> dir.txt`
 - `2>` (ou `>&'`) redirige les erreurs vers un fichier
Ex. `find ~ -name dir.txt 2> erreur.log`
 - `2>>` (ou `>&&'`) concatène les erreurs avec un fichier
Ex. `find ~ -name mdp.txt 2>> erreur.log`

*avec certains shells

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

27

Entrées/Sorties

- **Tubes (pipes)** :
 - `|` redirige la sortie d'une commande vers une autre
Ex. `ls | more`
 - `| tee s1 s2` dédouble la sortie d'une commande
Ex. `ls | tee dir1.txt dir2.txt`
`ls -al | tee dir.txt | more`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

28

Processus

- Exécution d'une commande en arrière-plan : `&`
Ex. `xpinguin &`
- `ps` affiche des informations sur les processus en cours d'exécution, notamment leur **PID** (*process identifier*)
Options : `-l` format d'affichage long
`-a` affiche tous les processus s'exécutant sur le terminal
- `top` affiche en temps réel des informations sur les processus
- `kill [-9] pid` arrête un processus

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

29

Interpréteurs de commande

- Il existe de nombreux interpréteurs de commandes (*shells*) différents. Les plus courants sous Linux : **bash** (*Bourne again shell*) et **tcsh** (extension du *C Shell*).
- Changement de shell : **chsh**
- Script : Suite de commandes dans un fichier texte avec permission d'exécution (**x**)
- Fichier d'initialisation : Script exécuté au login (fichier **.bashrc** ou **.tcshrc**)

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

30

Interpréteurs de commande

- Variables d'environnement : Définies au niveau du shell, accessibles à tout programme
Ex. **PATH**, chemin des fichiers exécutables
- Afficher toutes les variables : **set** ou **setenv**
- Afficher une valeur : **echo \$nom_var**
Ex. **echo \$PATH**
- Affecter une valeur :
 - **bash** : **export var=val** Ex. **export a=coucou**
 - **tcsh** : **setenv var val** Ex. **setenv a coucou**

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

31

Interpréteurs de commande

- Alias de commande :
 - **bashrc** : **alias nom_alias=commande**
Ex. **alias l='ls -l'**
 - **tcsh** : **alias nom_alias commande**
Ex. **alias l 'ls -l'**
- Paramètres dans les scripts : **\$1 \$2 \$3...**
Ex. Appel de la commande **toto param1 45 3.14**
Dans le script :

\$1	a la valeur	param1
\$2		45
\$3		3.14

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

32

Plan du cours

- ✓ Systèmes d'exploitation
- ✓ UNIX
- Langage C

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

33

Généralités

- Création du langage C par **Dennis Ritchie** pour développer UNIX (1969)
- Normalisation en 1983 par l'**ANSI** (*American National Standard Institute*)
- Caractéristiques du langage C :
 - Efficacité
 - Concision
 - Portabilité

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

34

Structure d'un programme C

Exemple :

```
/* Affiche "Coucou !" à l'écran */  
#include <stdio.h>  
main() {  
    printf("Coucou !\n");  
}
```

Commentaire

Bibliothèque

Programme principal

Affichage

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

35

Compilation

- Programme source : Écrit dans un fichier texte dont l'extension est en général `.c`
- Compilation : Commande UNIX `cc`
Ex. `cc coucou.c`
⇒ programme exécutable nommé `a.out`
Ex. `cc coucou.c -o coucourun`
⇒ programme exécutable nommé `coucourun`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

36

Types de données

- Types de base :
 - `char` caractère (1 octet)
 - `int` entier
 - `float` réel (nombre en virgule flottante)
 - `double` réel double précision
- Qualificateurs :
 - `short` diminution de précision (entiers)
 - `long` augmentation de précision (entiers et doubles)
 - `signed` type signé (caractères et entiers)
 - `unsigned` type non signé (caractères et entiers)

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

37

Exemples de déclarations

```
short int i;           /* un entier court */
float a, b, c;        /* trois réels */
char z = 'Z';         /* initialisation */
int j = 2, k = 3, l;  /* initialisations */
const float pi = 3.14; /* constante */
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

38

Entrées/Sorties (stdio.h)

- Sorties : `printf("format", arg1, arg2...);`
- Formats :
 - `%c` caractère `%s` chaîne
 - `%d` entier `%u` entier non signé
 - `%f` réel `%e` réel avec exposant
- Exemples :
`printf("PI = %f \n", pi);`
`printf("%d + %d = %d \n", j, k, j + k);`
- Entrées : `scanf("format", &arg1, &arg2...);`
Ex. `scanf("%d", &un_entier);`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

39

Opérateurs

- Affectation : `=` Ex. `i = 1;`
- Opérateurs arithmétiques :
 - Addition `+` Soustraction `-`
 - Multiplication `*` Division `/`
 - Modulo `%`
- Opérateurs de comparaison :
 - Supérieur `>` Supérieur ou égal `>=`
 - Inférieur `<` Inférieur ou égal `<=`
 - Égal `==` Différent `!=`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

40

Opérateurs

- Opérateurs logiques :
 - ET : `&&` OU : `||` NOT : `!`
- Incrément et décrémentation :
 - Incrément : `++` Décrémentation : `--`
 - Ex. `i = 0;`
`j = ++i; /* Pré-incrémentation : j = 1, i = 1 */`
`k = i++; /* Post-incrémentation : k = 1, i = 2 */`
- Affectation + opération : `op=`
 - Ex. `i += 2; ⇔ i = i + 2;`
`i *= j + 1; ⇔ i = i * (j + 1);`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

41

Opérateurs

■ Opérateur conditionnel : ?

- Utilisation : `var = cond ? res_si_vrai : res_si_faux;`
- Ex.

```
i = 1; j = 2;
k = i < j ? i : j; /* k vaut 1 */
```

■ Conversion de type (cast) :

- Utilisation : `var = (type) expression;`
- Ex.

```
i = (int) pi; /* i vaut 3 */
j = (int) 3.14; /* j vaut 3 aussi */
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

42

Structures de contrôle

■ Test : if *instr* else *instr*

- Ex.

```
if (i < j) { k = i; }
else { k = j; } /* Facultatif */
/* Accolades facultatives si une seule instruction */
```

■ Sélection : switch (*var*) { *cas* }

- Ex.

```
switch (un_caractere) {
case 'a': {
i = 1;
break; }
case 'b': {
i = 2;
break; }
default: i = 0; /* Facultatif */
}
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

43

Structures de contrôle

■ Boucle *pour* : for (*expr1*; *cond*; *expr2*) *instr*

- Ex.

```
for (i = 1; i <= 10; i++) {
printf("%d\n", i); }
```

■ Boucle *tant que* : while (*cond*) *instr*

- Ex.

```
i = 1;
while (i <= 10) { printf("%d\n", i);
i++; }
```

■ Boucle *répéter* : do *instr* while *cond*

- Ex.

```
i = 1;
do { printf("%d\n", i);
i++; } while (i <= 10);
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

44

Objets structurés

■ Tableau unidimensionnel :

- Déclaration : `type mon_tableau[dimension]`
Ex. `int t[10];`
- Ex. d'utilisation : `for (i = 0; i < 10; i++) t[i] = i;`
NB : Le 1er élément d'un tableau a pour indice 0.

■ Tableau multidimensionnel :

- Déclaration : `type tab[dim1][dim2]...`
Ex. `int matrice[4][5];`
- Ex. d'utilisation :

```
for (i = 0; i < 4; i++)
for (j = 0; j < 5; j++)
matrice[i][j] = i * j;
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

45

Objets structurés

■ Chaîne de caractères : Tableau de caractères terminé par le caractère 0

- Déclaration :

```
char msg[10];
char msg[10] = "Coucou !";
char msg[] = "Coucou !";
```

■ Structure : struct *nom* { *champs* } *vars*;

- Ex.

```
struct personne {
char nom[30];
char prenom[30];
char age;
} p1, p2, p3;
```
- Déclaration séparée de variables de type structure :
`struct personne p1, p2, p3;`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

46

Objets structurés

- Ex. d'utilisation :

```
strcpy(p1.nom, "Darmont");
strcpy(p1.prenom, "Jérôme");
p1.age = 35;
```

■ Union : union *nom* { *champs* } *vars*;

- Ex.

```
union mon_union {
char octet;
unsigned short int octets4;
} u;
```
- Déclaration séparée : `union mon_union u;`
- Fonctionnement : `u.octet = 1;`
`u.octet vaut 1 et u.octets4 vaut 48897.`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

47

Objets structurés

- **Énumérations :**
 - Ex. `enum jour {lundi, mardi, mercredi} j;`
 - Déclaration séparée : `enum jour j;`
 - Ex. d'utilisation :
`for (j = lundi; j < mercredi, j++) ...`
- **Définition de nouveaux types :**
 - Ex. `typedef struct un_pays {
char nom[30]; char langue[30];
} pays; /* pays est le nom du type */`
 - Déclaration d'une variable de ce type : `pays monPl;`
 - NB : Fonctionne aussi pour unions et énumérations.

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

48

Fonctions

- **Prototype :** `type_retour nom_fonction (paramètres);`
NB : Déclaration du prototype avant le `main()`
Ex. `int somme (int a, int b);`
Le type de retour peut être « rien » (procédure) : `void`
- **Code :** `type_retour nom_fonction (paramètres) { ... }`
NB : Spécification du code après le `main()`
Ex. `int somme (int a, int b) {
int c = a + b;
return c;
}`
`return` permet de retourner une valeur à la fonction appelante.

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

49

Fonctions

- **Appel :** Dans le `main()`
- **Exemple complet :**

```
#include <stdio.h>
int somme (int a, int b); /* Prototype */
main() {
    printf("%d + %d = %d \n", 1, 2, somme(1, 2));
}
int somme (int a, int b) /* Code */
    return a + b;
}
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

50

Classes de stockage

- **Variables globales :** Définies hors de toute fonction (y compris `main()`) – **À ÉVITER !!!**
- **Variables locales :** Définies dans un bloc `{ }`
- **Variables statiques :** Variables locales permanentes (conservation d'informations)
Ex. `static int i;`
- **Variables registres :** Le compilateur place la variable dans un registre du processeur (optimisation)
Ex. `register int i;`
- **Variables externes :** Définies dans un autre fichier source
Ex. `extern int i;`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

51

Le préprocesseur

- **Préprocesseur :** Traite le fichier source avant la compilation (commandes #)
- **Inclusions :** `#include <nom_bib.h>`
`#include "nom_fichier.h"`
- **Macros :** `#define nom_macro expr`
Ex. `#define TAILLE_MAX 100 /* Constante symbolique */`
`#define SOMME(a, b) (a) + (b)`
`#define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))`
- **Annuler la définition :** `#undef nom_macro`
Ex. `#undef MIN`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

52

Le préprocesseur

- **Inclusion conditionnelle :** Permet de prendre en compte ou non une partie du code source en fonction d'une condition
`#if cond`
`...`
`#else`
`...`
`#endif`
Il est également possible de tester si une macro a été définie ou non.
`#ifdef` ou `#ifndef`
`#endif`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

53

Pointeurs

- Pointeur : Variable contenant une adresse mémoire
- Déclaration : type **nom_ptr*;
Ex. `int *pi;`
- Manipulation :
Ex. `int i = 3;`
`pi = &i; /* pi = adresse de i */`
`printf("%d", *pi); /* contenu de pi = 3 */`
`*pi = 4; /* contenu de pi = 4 */`
`printf("%d", i); /* i = 4 aussi */`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

54

Pointeurs

- Allocation dynamique de mémoire :
Ex. `int *p;`
`p = (int*) malloc(sizeof(int));`
`/* p pointe sur un entier */`
`free(p); /* libération de la mémoire */`
Bibliothèque : `stdlib.h`
- Passage de paramètre par adresse :
Ex. `void newval(int a, int *b) {`
`a = 32; *b = 44; }`
Appel : `newval(va, &vb);`
`va` (passée par valeur) aura gardé sa valeur
`vb` (passée par adresse) aura changé de valeur

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

55

Pointeurs

- Pointeurs et tableaux :
Ex. `int t[10];`
`int *p;`
`p = t; ⇔ p = &t[0]; /* t ⇔ &t[0] */`
`/* *(t+2) ⇔ t[2] */`
- Paramètres de `main()` :
Ex. `#include <stdio.h>`
`main(int argc, char **argv) {`
`int i;`
`for (i = 0; i < argc; i++)`
`printf("Argument no %d : %s \n", i, argv[i]);`
`}`

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

56

Application : Gestion de liste chaînée

Liste chaînée : de taille variable (dynamique)

≠
Liste contiguë (tableau) : de taille fixe

Ex. Liste chaînée d'entiers positifs

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

57

Application

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> /* Bibliothèque pour la gestion
de mémoire dynamique */

/* Définition d'un type cellule */
typedef struct cell {
    int valeur;
    struct cell *ptr_suiv;
} cellule;

/* Programme principal */
main() {
    /* Déclaration de pointeurs */
    cellule *tete; /* Tête de liste */
    cellule *cour; /* Pointeur courant */
    int valsaisie; /* Valeur saisie au clavier */
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

58

Application

```
/* Création de la liste */

tete = NULL; /* Initialisation à vide */

printf("Saisir une valeur (<0 pour arreter) :");
scanf("%d", &valsaisie);

while (valsaisie >= 0) {
    /* Création nouvelle cellule */
    cour = (cellule*) malloc(sizeof(cellule));
    cour->valeur = valsaisie; /* Stockage valeur */
    cour->ptr_suiv = tete; /* Suivant = tete */
    tete = cour; /* Tete = nouvelle cellule */
    printf("Saisir une valeur (<0 pour arreter) :");
    scanf("%d", &valsaisie);
}
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

59

Application

```
/* Parcours de la liste */  
  
cour = tete; /* Positionnement sur la tete de liste */  
while (cour != NULL) { /* Tant que pas fin de liste */  
    printf("%d \n", cour->valeur); /* Affichage val */  
    cour = cour->ptr_suiv; /* Cellule suivante */  
}  
  
} /* Fin main() */
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

60

Application (suite) : Destruction de la liste chaînée

Principe

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

61

Application (suite) : Destruction de la liste chaînée

Principe

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

62

Application (suite) : Destruction de la liste chaînée

Principe

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

63

Application (suite) : Destruction de la liste chaînée

Principe

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

64

Application (suite) : Destruction de la liste chaînée

Principe

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

65

Application (suite) : Destruction de la liste chaînée

Principe

Etc.

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

66

Application

```

/* Destruction de la liste */
cour = tete; /* Positionnement sur la tete de liste */
while (cour != NULL) { /* Tant que pas fin de liste */
    sauv = cour->ptr_suiv; /* Sauvegarde du suivant */
    free(cour); /* Destruction cellule courante */
    cour = sauv; /* Cellule suivante */
}
tete = NULL; /* Liste vide */
  
```

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

67

Application

/* Destruction de la liste sous forme de fonction */

```

void destruction_liste(cellule **t) {
    cellule* cour, sauv;
    cour = *t;
    while (cour != NULL) {
        sauv = cour->ptr_suiv;
        free(cour);
        cour = sauv;
    }
    *t = NULL;
}
  
```

/* Appel dans le programme principal :
destruction_liste(&tete); */

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

68

Application

/* Destruction de la liste : 2e solution */

```

cellule* destruction_liste(cellule *t) {
    cellule* cour, sauv;
    cour = t;
    while (cour != NULL) {
        sauv = cour->ptr_suiv;
        free(cour);
        cour = sauv;
    }
    return NULL;
}
  
```

/* Appel dans le programme principal :
tete=destruction_liste(tete); */

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

69

Application

/* Insertion dans la liste sous forme de fonction */

```

void insertion_liste(cellule **t, int v) {
    cellule* cour;
    cour = (cellule*) malloc(sizeof(cellule));
    cour->valeur = v;
    cour->ptr_suiv = *t;
    *t = cour;
}
  
```

/* Appel dans le programme principal :
insertion_liste(&tete, valsaisie); */

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

70

Plan du cours

- ✓ Systèmes d'exploitation
- ✓ UNIX
- ✓ Langage C

UNIX & C

<http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon/>

71